

# İŞBAŞI İSG KONUŞMALARI (TOOLBOX TALKS)

No: 163

---

## MERDİVEN GÜVENLİĞİ

Merdivenler sık ve düzenli aralıklarla kontrol edilmelidir; eğer kusurlu merdiven bulunduysa bunu tamir edilene ya da hurdalanana kadar kullanılmaması için kırmızı etiketleyin. ASLA kusurlu bir merdiven kullanmayın.

Koruyucu olarak hayvansal reçine, vernik ya da iki kat yağ kullanın, boya kusurları gizleyebilir.

Elektrik ile temas riski var ise, metal merdiven kullanmaktan kaçının.

Merdivene tırmanmaya başlamadan evvel, ayakkabılarınızdaki çamur veya yağlı maddeleri temizleyin.

Merdiveni yatayda 75°'lik bir açı ile ve karşı sağlam bir destek ile güvenli bir şekilde yerleştirin.

Her zaman merdiveni düz kullanın, tırmanırken de inerken de iki elinizle tutun.

Aletleri uygun ceplerde taşıyın ya da bir kovada ip ve kanca ile yukarı çekin.

Merdivende çalışmanız gerekiyorsa, tek elinizle tutunmaya devam edin.

Merdivenden herhangi bir yöne fazla uzanmak tehlikelidir, işin gerektirdiği yere merdiveni çekmelisiniz.

Bir yatay iskele elemanı olarak merdiven kullanmak sakıncalıdır.

Bozuk ya da eksik basamaklara, kırık veya bölünmüş yan raylara ya da diğer kusurları olan merdivenleri kullanmak yasaktır.

Portatif merdivenin ayakları bir kaide üzerinde yerleştirilmiş olmalıdır ve merdivenin alt ve üst alanı açık tutulmalıdır.

Merdivenler platform, iskele ya da pist gibi yatay konumda olmamalıdır.

Merdivenler, geçit, kapı, yollardaki barikatlar ya da başka bir iş nedeni ile yerinden olabilecek riskleri olan yerlerde bir gözetmen olmaksızın kullanılamaz.

Merdivenin iki yan yüzeyi tabandan en az 36 inch yükseltmek gereklidir. Bunun pratik olmadığı zamanlarda rayları yakalamak erişim noktasından hareket eden bir işçi için güvenli bit tutuş sağlar.

Seyyar merdivenler bağlı, blokeli ya da hareket etmesi önlenmiş şekilde güvenli olmalıdır. Seyyar metal merdivenler elektrik işlerinde kullanılmamalıdır.

Bütün merdivenlerin yerden en az 36 inch yükseltilmiş olması gerekir.