

İŞBAŞI İSG KONUŞMALARINI (TOOLBOX TALKS)

No:95

YIKAMA TANKLARININ PARÇALARI - GÜVENLİK KONTROL LİSTESİ

Parçaları ve aletleri temizlemek için solvent kullanan bir yıkama tankı çoğu işletmenin ortak ekipmanıdır. Bu ekipmanın sebep olabileceği birçok tehlike olmasına karşın bakım ve güvenlik söz konusu olduğunda çok az dikkat edilir. Yıkama tanklarının uygun ve güvenli kullanımını için hatırlanması gereken birkaç önemli şey vardır:

Sıçrama Riski. Yıkama esnasında tank içindeki kimyasalın çalışana ya da çevresine sıçrama riski her zaman vardır. İşçileri korumak için yüz maskesi, gözlük, kimyasal dirençli önlük ve eldivenleri olduğundan emin olun. Bu öğeler temizleme tankının yanında olmalıdır. Acil durumlarda kullanılmak üzere daima hazır olan bir göz duşu olmalıdır ve duşa giden yol üzerinde hiçbir şey bulunmamalıdır.

Yangın Riski. Tüm temizleme tanklarında eriyebilir bir geri tepme kapağı bulunmalıdır. Sizin bu bağlantınız eksik ise, yedek parça katalogundan rahatlıkla sipariş edebilirsiniz. Bir yangın esnasında eriyip ayrılacak ve kapağın otomatikman kapanmasını sağlayacaktır ki bu da genellikle alevi söndürür. Doğru tipte bir yangın söndürücü kolay erişim açısından yakınlarına monte edilmiş olmalıdır.

Tanklarda sadece onaylı solventler kullanılmalıdır. Bu solventlerin çabuk parlayıcı değil yanıcı olduğu kabul edilir. Parlama noktası yaklaşık 100F dır. Temizleme solventi olarak asla benzin kullanmayın. (Parlama noktası -45F dır). Tüm tutuşturma kaynaklarının alandan uzak olduğundan emin olun. Tutuşabilen solventlerin kullanıldığı tankların yakınlarında asla SİGARA İÇİLMEZ. Kullanılmadığı zaman tank kapağı kesinlikle kapalı olmalıdır.

Tertip Düzen. Diğer tüm çalışma alanlarında olduğu gibi engellerden arındırılmış ve çalışma alanını temiz tutmak çok önemlidir. Temizlenen parçalardan çözünen diğer kimyasalların bulaşmasını engellemek için tankın içindeki solüsyonu da gerektiğinde değiştirilmesi gerekir. Boşalttığınız kimyasalları da yerel ve/veya resmi çevre düzenlemelerine göre bertaraf edin.

Yeterli Aydınlatma. Tanklar işletmelerin arka duvarlarında ya da köşelerinde bulunur. Herhangi bir aksilik olasılığını azaltmak için buraların iyi aydınlatılmış olması gerekir.

Temizleme Tankı Kontrol Listesi:

- Geri çekilebilir kapak mekanizmaları
- Eriyebilir bağlantı
- İş aydınlatması
- Yüz maskesi, eldivenler ve önlük
- Göz duşu
- Yangın söndürücü
- Sigara içilmez levhaları
- Yeterli havalandırma
- Sızıntılara dikkat ve varsa çözümlenmek
- Uygun çözümler kullan

Temizleme tanklarındaki sızıntılara dikkat edin ve hemen çaresine bakın!